

Технические характеристики

Дисплей <ul style="list-style-type: none"> Панель с покрытием из антибактериального стекла* Экран 10.1 дюйма с защитой от отпечатков пальцев Разрешение: 1280 x 800 Соотношение сторон 16:10 Удобный и эргономичный угол обзора: Встроенная настольная подставка с углом обзора 23° Дополнительное настенное крепление с углом обзора 68° 	Бесплатные приложения для совместной работы <ul style="list-style-type: none"> Приложение контроллера Zoom Rooms (предустановлено) AVer PTZApp2: приложение для выбора настроек камеры (предустановлено)* Просмотр видео в реальном времени, настройка параметров камеры Интуитивный интерфейс сенсорного управления камерой Совместимость с USB-камерами AVer
<ul style="list-style-type: none"> * Антибактериальное стекло сертифицировано FDA (США) и SIAA (JP). * В отличие от обычной антимикробной пленки или спрея, в стекле CP10 используется технология ионного обмена для поддержания эффективной антибактериальной защиты в течение всего срока службы изделия. 	<ul style="list-style-type: none"> *1. Версия PTZApp2 на устройстве CP10 отличается от версии приложения на ПК. *2. Приложение PTZApp2 на устройстве CP10 поддерживает модели камер CAM520 Pro, CAM520 Pro2, VC520 Pro, VC520 Pro2 и VB130 через Ethernet-соединение. Поддержка этих и других устройств серии USB CAM AVer через USB-подключение к ПК будет доступна с июня 2021 г.
Технология <ul style="list-style-type: none"> Емкостный сенсорный датчик поддерживает 10 точек касания Боковая светодиодная панель статуса четко показывает статус совещания: Звук отключен/включен/доступность комнаты совещаний* Один кабель RJ45 для передачи данных и питания для поддержания порядка на столе G-датчик для регистрации поворота экрана 	Комплект поставки <ul style="list-style-type: none"> CP10 Краткое руководство Гарантийный талон
Система <ul style="list-style-type: none"> Android 10 	Дополнительные аксессуары <ul style="list-style-type: none"> Инжектор PoE+ с 1 портом, совместимый со стандартом 802.3at или 802.3af Настенное крепление
Монтаж и безопасность <ul style="list-style-type: none"> Комплект для установки на стену (дополнительно) Замок безопасности Кенсингтона 	Условия окружающей среды <ul style="list-style-type: none"> Температура эксплуатации: 0 до 40°C Относительная влажность: 20% – 80% Температура хранения: -20 до 60°C Влажность при хранении: 20% – 80%
Возможности подключений <ul style="list-style-type: none"> Питание через Ethernet (PoE+) Порт USB 2.0 тип A (x1) для диагностики и обновления прошивки 	Размеры <ul style="list-style-type: none"> Размеры упаковки: 328 (Д) x 215 (Ш) x 125(В) мм Вес упаковки: 1 кг Устройство CP10: 250 мм x 174 мм x 85 мм /0,9 кг
Питание <ul style="list-style-type: none"> энергопотребление: 12 В/1А 	
Гарантия <ul style="list-style-type: none"> 2 года гарантии на детали и изготовление 	

Внешний вид устройства

Вид спереди



Светодиодная панель статуса

Вид сзади



LAN разъем (PoE+)

USB2.0 type A



©2021 AVer Information Inc. Все названия брендов и/или продукции являются торговыми марками соответствующих владельцев.

www.aver.com



202104



CP10

Простой доступ к решениям видеоконференцсвязи



Distributor/Dealer



Безопасное и простое взаимодействие при совместной работе

Система AVer CP10 в залах для совещаний обеспечивает безопасную и простую связь. Эта новая сенсорная панель для бизнес-коммуникаций предоставляет такие удобства, как антибактериальное стекло с защитой от отпечатков пальцев, интуитивно понятный интерфейс и эргономичный угол обзора для видеоконференций и планирования совещаний. Панель совместима со всеми устройствами серии AVer USB CAM, обеспечивая универсальные методы совместной работы.



Начало конференции одним нажатием



Подключение по одному кабелю с PoE+



Антибактериальное сенсорное стекло



Интуитивный интерфейс

Эффективная коммуникация с помощью одного нажатия

Начинайте совещания одним нажатием кнопки. Система AVer CP10 легко интегрируется с приложением Zoom Rooms, а ее емкостный сенсорный 10.1-дюймовый экран с защитой от отпечатков пальцев поддерживает сенсорное управление по 10 точкам. Система CP10 всегда находится в режиме ожидания.



Один кабель соединяет все необходимое

Организовать совещание теперь будет проще благодаря единому подключению через Ethernet-кабель, который обеспечивает питание и управление камерой. Система CP10 позволит вам освободить стол от лишних проводов, чтобы сосредоточиться на работе.

* Примечание: PoE-инжектор приобретается дополнительно



Единое антибактериальное решение для безопасности всех

Пользуйтесь более безопасной средой с антибактериальным сенсорным экраном CP10. Эта инновационная технология позволяет прикасаться к экрану, не оставляя микробов на его поверхности. Получайте необходимую вам антибактериальную защиту в режиме 24/7.



Единый интуитивный интерфейс упрощает работу

Благодаря интуитивному интерфейсу видео звонки по системе CP10 сможет выполнять пользователь любого уровня. А встроенное приложение AVer PTZApp поможет вам выполнить настройку и управление камерой, включая такие функции, как визуальные точки предустановки. Вы даже можете персонализировать систему для повышения производительности.



Настройка оптимального угла обзора за один шаг

Настройка системы CP10 требует минимального времени и энергии. Подключите один кабель — и система готова к использованию. Встроенная подставка обеспечивает удобный угол обзора 23° для эргономичного расположения на столе. Также систему можно использовать в качестве панели планирования, закрепив ее на стене с помощью удобного выдвижного крепления.

